

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ФОНТАНОМ

Главный контроллер управления фонтаном FGU предназначен для управления оборудованием светомузыкального фонтана. Выполняя индивидуальную программу-сценарий, главный контроллер обеспечивает создание и изменение различных водных форм и цветовых эффектов подсветки струй; синхронизацию работы элементов фонтана с заданной музыкальной композицией, а также воспроизведение композиции. Корпус контроллера предполагает его установку в стандартную 19-дюймовую стойку. Работы по монтажу, подключению и обслуживанию контроллера должны производиться только специалистами.

Изготовитель

Фабрика Фонтанов

Материал корпуса

алюминий с анодно-оксидным покрытием



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FGU
Интерфейс для управления оборудованием фонтана	RS-485
Протокол передачи данных	DMX-512
Максимальное число каналов управления	2048
Дополнительные интерфейсы	Ethernet, USB
Поддержка карт памяти	SD, SDHC
Линейный аудио выход	RCA (стерео)
Линейный аудио вход	RCA (стерео)
Входы для подключения датчика скорости ветра	2 шт
Входы общего назначения	8 шт
Габаритные размеры Ш x В x Г, мм	480 x 60 x 160
Температура эксплуатации	+5 ... +45 °C
Температура хранения в отключенном состоянии	-10 ... +50 °C
Параметры блока питания	DC 12V 1,5A
Комплект поставки	Контроллер — 1 шт; Блок питания — 1 шт; Карта памяти SDHC — 1 шт.
Масса, кг	1,5